

Hadice PE-LD polyetylen



Vnější průměr Ø D mm	Vnitřní průměr Ø d mm	Min. poloměr ohybu	Maximální tlak při 20°C	Objednací kód
6	4	28	1,7 MPa	3070 0006 0400 0015
8	6	40	1,3 MPa	3070 0008 0600 0015
10	8	57	0,9 MPa	3070 0010 0800 0015

Barva hadice je standardně transparentní. Na přání je možné dodat modrou barvu.

Pracovní teplota: -20°C až +80°C

Při jiné teplotě, než 20°C, se max. tlak mění takto:

-20°C	0°C	20°C	40°C	60°C	80°C
180%	140%	100%	70%	50%	45%

Hadice kovová ochranná



Vnější průměr Ø D mm	Vnitřní průměr Ø d mm	Vhodné pro hadici průměr Ø D/d mm	Objednací kód
10	8	6/4	3080 0006 0000 0000
13	10	8/9	3080 0008 0000 0000
16	13	10/8	3080 0010 0000 0000
19	16	12/10 a 12/9	3080 0012 0000 0000
21	18	15/12	3080 0015 0000 0000

Kovové ochranné hadice se používají tam, kde by vnější vlivy mohly poškodit povrch plastových hadic, například:

- ochrana proti jiskrám při sváření
- ochrana proti odletujícím třískám při obrábění
- ochrana proti zmáčknutí a podobně


Materiál: pozinkovaná ocel

Rychlospojka typ 21



- Průtok 844 l/min při 0,6 MPa a $\Delta p = 0,1$ MPa
- Průřez Js5 (20 mm²)
- Max. přetlak 3,5 MPa

Těleso s vnějším závitem



Závít	Objednací kód
G1/8"	3930 0211 0104 0000
G1/4"	3930 0211 0106 0000
G3/8"	3930 0211 0108 0000

Těleso vestavné do stěny s převlečnou maticí pro hadici




Ø mm	Objednací kód
6/4	3930 0211 1132 0000
8/6	3930 0211 1133 0000

Protikus s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednací kód
4	3930 0212 2074 0000
6	3930 0212 2076 0000
8	3930 0212 2078 0000
9	3930 0212 2079 0000
10	3930 0212 2080 0000

Těleso s vnitřním závitem



Závít	Objednací kód
G1/8"	3930 0211 0204 0000
G1/4"	3930 0211 0206 0000
G3/8"	3930 0211 0208 0000

Těleso s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednací kód
4	3930 0211 2074 0000
6	3930 0211 2076 0000
8	3930 0211 2078 0000
9	3930 0211 2079 0000
10	3930 0211 2080 0000

Protikus s převlečnou maticí a ochranným perem pro hadici




Ø mm	Objednací kód
6/4	3930 0212 1232 0000
8/6	3930 0212 1233 0000

Těleso s převlečnou maticí pro hadici



Ø mm	Objednací kód
6/4	3930 0211 1032 0000
8/6	3930 0211 1033 0000

Protikus s vnějším závitem



Závít	Objednací kód
G1/8"	3930 0212 0104 0000
G1/4"	3930 0212 0106 0000
G3/8"	3930 0212 0108 0000

Protikus vestavný do stěny s převlečnou maticí pro hadici




Ø mm	Objednací kód
6/4	3930 0212 1132 0000
8/6	3930 0212 1133 0000

Těleso s převlečnou maticí a ochranným perem pro hadici




Ø mm	Objednací kód
6/4	3930 0211 1232 0000
8/6	3930 0211 1233 0000

Protikus s vnitřním závitem



Závít	Objednací kód
G1/8"	3930 0212 0204 0000
G1/4"	3930 0212 0206 0000
G3/8"	3930 0212 0208 0000

Protikus vestavný do stěny s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednací kód
4	3930 0212 2174 0000
6	3930 0212 2176 0000
8	3930 0212 2178 0000
9	3930 0212 2179 0000

Těleso vestavné do stěny s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednací kód
4	3930 0211 2174 0000
6	3930 0211 2176 0000
8	3930 0211 2178 0000

Protikus s převlečnou maticí pro hadici



Ø mm	Objednací kód
6/4	3930 0212 1032 0000
8/6	3930 0212 1033 0000