



Technické parametry:

Max. tlak: vakuum až 1,8 MPa

Pracovní teplota: -20°C až +80°C

Materiály: těleso, pouzdro - poniklovaná mosaz, přítlačný kroužek - POM, upínací břit - nerezavějící ocel, těsnění - NBR (těsnící kroužek u šroubu pro 1 a 2 oka je nylonový)

Médium: vzduch, kapaliny a plyny kompatibilní s materiálem šroubení a hadice

Vhodné pro hadice z: PA6, PA11, PU, PE, PTFE

U zasouvání hadice z PU a PTFE se doporučuje stisknout přítlačný kroužek, aby nedošlo k poškození hadice, což by mohlo způsobit poškození těsnícího kroužku uvnitř šroubení.

Šroubení přímé vč. těs. kroužku



Ø mm	Závít	Objednávací kód
4	M5	N104-004-005
4	G1/8"	N102-004-000
4	G1/4"	N102-004-001
6	M5	N104-006-005
6	G1/8"	N102-006-000
6	G1/4"	N102-006-001
8	G1/8"	N102-008-000
8	G1/4"	N102-008-001
8	G3/8"	N102-008-002
10	G1/4"	N102-010-001
10	G3/8"	N102-010-002
10	G1/2"	N102-010-003
12	G1/4"	N102-012-001
12	G3/8"	N102-012-002
12	G1/2"	N102-012-003

Šroubení přímé s vnitřním závitem



Ø mm	Závít	Objednávací kód
4	M5	N105-004-005
4	G1/8"	N105-004-000
6	G1/8"	N105-006-000
6	G1/4"	N105-006-001
8	G1/8"	N105-008-000
8	G1/4"	N105-008-001
10	G1/4"	N105-010-001
10	G3/8"	N105-010-002
12	G1/4"	N105-012-001
12	G3/8"	N105-012-002
12	G1/2"	N105-012-003

Průchodka



Ø mm	Závít	Objednávací kód
4	M11	N101-004-000
6	M13	N101-006-000
8	M16	N101-008-000
10	M19	N101-010-000
12	M22	N101-012-000

Koleno otočné vč. těs. kroužku



Ø mm	Závít	Objednávací kód
4	M5	N108-004-005
4	G1/8"	N108-004-000
4	G1/4"	N108-004-001
6	M5	N108-006-005
6	G1/8"	N108-006-000
6	G1/4"	N108-006-001
8	G1/8"	N108-008-000
8	G1/4"	N108-008-001
8	G3/8"	N108-008-002
8	G1/2"	N108-008-003*
10	G1/8"	N108-010-000
10	G1/4"	N108-010-001
10	G3/8"	N108-010-002
10	G1/2"	N108-010-003
12	G1/4"	N108-012-001
12	G3/8"	N108-012-002
12	G1/2"	N108-012-003

Koleno otočné prodloužené včetně těsnícího kroužku



Ø mm	Závít	Objednávací kód
4	G1/8"	N108E-004-000
4	G1/4"	N108E-004-001
6	G1/8"	N108E-006-000
6	G1/4"	N108E-006-001
8	G1/8"	N108E-008-000
8	G1/4"	N108E-008-001
8	G3/8"	N108E-008-002
10	G1/4"	N108E-010-001
10	G3/8"	N108E-010-002

Vývodka včetně těsnícího kroužku



Ø mm	Závít	Objednávací kód
4	M5	N120-004-005
4	G1/8"	N120-004-000
4	G1/4"	N120-004-001
6	M5	N120-006-005
6	G1/8"	N120-006-000
6	G1/4"	N120-006-001
8	G1/8"	N120-008-000
8	G1/4"	N120-008-001
8	G3/8"	N120-008-002
10	G1/4"	N120-010-001
10	G3/8"	N120-010-002
10	G1/2"	N120-010-003
12	G1/4"	N120-012-001
12	G3/8"	N120-012-002
12	G1/2"	N120-012-003

Oko jednoduché



Ø mm	Závít	Objednávací kód
4	M5	N122-004-005
4	G1/8"	N122-004-000
6	M5	N122-006-005
6	G1/8"	N122-006-000
6	G1/4"	N122-006-001
8	G1/8"	N122-008-000
8	G1/4"	N122-008-001
8	G3/8"	N122-008-002
10	G1/4"	N122-010-001
10	G3/8"	N122-010-002
12	G1/4"	N122-012-001
12	G3/8"	N122-012-002*

Oko dvojité



Ø mm	Závít	Objednávací kód
4	M5	N123-004-005
4	G1/8"	N123-004-000
6	M5	N123-006-005
6	G1/8"	N123-006-000
6	G1/4"	N123-006-001
8	G1/8"	N123-008-000
8	G1/4"	N123-008-001
8	G3/8"	N123-008-002
10	G1/4"	N123-010-001
10	G3/8"	N123-010-002
12	G1/4"	N123-012-001

Šroub pro 1 oko vč. těs. kroužku



Závít	Objednávací kód
M5	N124-000-005
G1/8"	N124-000-000
G1/4"	N124-000-001
G3/8"	N124-000-002

Šroub pro 2 oka vč. těs. kroužku



Závít	Objednávací kód
G1/8"	N125-000-000
G1/4"	N125-000-001
G3/8"	N125-000-002



Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/r/10-2

*) Položka má jiný tvar a/nebo jiné barevné provedení a jiné technické parametry