

PNEUMATICKÉ VÁLCE DVOJČINNÉ DIN ISO 6432 SE ZALISOVANOU TRUBKOU



STRÁNSKÝ A PETRŽÍK



Konstrukce pneumatického válce odpovídá mezinárodní normě ISO 6432. Na přání jej lze upravit pro vyšší teploty. Válec s průměrem pístu 20 a 25 mm mají možnost nastavitelného tlumení koncových poloh, válce s průměrem pístu do 16 mm nemají tlumení koncových poloh. Válec se zalisovanou trubicí není možné rozebrat.

Pracovní tlak	0,6 MPa
Minimální tlak	0,15 MPa
Maximální tlak	1,0 MPa
Pracovní teplota	-20°C až +80°C *
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch

*) hodnoty se vztahují pro standardní těsnicí prvky

Průměr pístu [mm]	8	10	12	16	20	25
Vysouvací síla při 0,6 MPa [N]	30	47	66	121	188	295
Vysouvací síla při 0,6 MPa [N] s průběžnou pístní tyčí	22	39	50	102	158	248
Zasouvací síla při 0,6 MPa [N]	22	39	50	102	158	248
Závitové přípoje	M5	M5	M5	M5	G1/8"	G1/8"
Délka nastavitelného tlumení [mm]	—	—	—	—	11	9
Maximální zdvih [mm] *	200*	200*	300*	300*	300*	500*
Hmotnost základní části [kg]	0,04	0,04	0,06	0,07	0,17	0,22
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg]	0,0006	0,0006	0,0005	0,0008	0,0010	0,0013
Hmotnost základní části [kg] s průběžnou pístní tyčí	0,04	0,04	0,06	0,07	0,20	0,30
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] s průběžnou pístní tyčí	0,0006	0,0006	0,0006	0,0009	0,0014	0,0020

*) Zdvih válce může být delší po dohodě s technickým oddělením naší společnosti

Objednací kódy

11201 60 00 020 0100

Typ válce		Vybavení		Odchylky		Průměr pístu		Zdvih	
11201	podle DIN ISO 6432, dvojčinný, se zalisovanou trubicí	00	bez tlumení, bez magnetu	00	bez odchylky	008	8 mm	xxxx	zdvih v mm např. 0100 = zdvih 100 mm
		05	s průběžnou pístní tyčí, bez tlumení, bez magnetu	14	pístní tyč nerez 17 240	010	10 mm		
		10 ¹⁾	bez tlumení, s magnetem	Další materiálové nebo rozměrové odchylky jsou možné po dohodě s technickým oddělením naší společnosti		012	12 mm		
		15 ¹⁾	s průběžnou pístní tyčí, bez tlumení, s magnetem			016	16 mm		
		50 ²⁾	s tlumením, bez magnetu			020	20 mm		
		55 ²⁾	s průběžnou pístní tyčí, s tlumením, bez magnetu			025	25 mm		
		60 ²⁾	s tlumením, s magnetem						
		65 ²⁾	s průběžnou pístní tyčí, s tlumením, s magnetem						

1) pouze pro průměry pístu 12 mm a více
2) pouze pro průměry pístu 20 mm a více




U válců se zalisovanou trubicí není sada náhradního těsnění k dispozici - válce není možné rozebrat

Provedení / materiály


- čelo/víko: dural, eloxovaný
- těleso: tažená trubka z nerezavějící oceli 17 240
- pístní tyč: broušená ocelová tyč CK45, povrch tvrdochrom

Rozměry



Ø	AM	AY	BE	BF	BY	CD	CY	D	D1	D2	DY	E	EE	EW	F	KK	L	LB	PL	SW	WF	XC	Y	W
8	12	3	M12x1,25	12	3	4	3	15	4	9,3	7	28	M5	8	7	M4	9	3	5	18	16	64	21	45
10	12	3	M12x1,25	12	3	4	3	15	4	11,3	7	28	M5	8	7	M4	9	3	5	18	16	64	21	45
12	16	3	M16x1,5	15	5	6	3	19	6	13,3	10	36	M5	12	8	M6	10	4	5	24	20	75	25	45
16	16	3	M16x1,5	15	5	6	3	20	6	17,3	10	36	M5	12	8	M6	11	5	5	24	20	82	25	50
20	20	4	M22x1,5	20	7	8	6	27	8	21,3	13	44,5	G1/8"	16	10	M8	12	3	9,5	34	24,5	95	34	67,5
25	22	4	M22x1,5	20	9	8	6	32	10	26,5	17	47	G1/8"	16	10	M10x1,25	12	4	10	34	25,5	104	35	75

Upínací příslušenství



Upínací příslušenství	... viz strana
1 Vidlice na pístní tyč	... 4-2
2 Oko na pístní tyč výkyvné v prostoru	... 4-3
3 Příruba na pístní tyč	... 4-2
4 Kulová spojka na pístní tyč	... 4-3
20 Příruba	... 4-20
21 Patka	... 4-20
30 Vidlice válce	... 4-20
50 Přídavné lineární vedení typu H s valivými ložisky	... 4-21
51 Přídavné lineární vedení typu U s kluznými ložisky	... 4-22
90 Snímač polohy	... 3-2, 3-4