



**Technické parametry:**

Pracovní tlak: 0 až 1,2 MPa  
Pracovní teplota: -10°C až +80°C  
Materiál: spékávaný bronz, mosazný závit  
Médium: vzduch

**Tlumič hluku spékávaný bronz/mosaz**



| Závit | Objednací kód |
|-------|---------------|
| M5    | NSE05S        |
| G1/8" | NSE10S        |
| G1/4" | NSE25S        |
| G3/8" | NSE37S        |
| G1/2" | NSE50S        |
| G3/4" | NSE75S        |
| G1"   | NSE100S       |

**Technické parametry:**

Pracovní tlak: 0 až 1,0 MPa  
Pracovní teplota: -10°C až +70°C  
Materiál: polyetylen  
Médium: vzduch

**Tlumič hluku porézni plast PE**



| Závit | Objednací kód |
|-------|---------------|
| M5    | NSE05K        |
| G1/8" | NSE10K        |
| G1/4" | NSE25K        |
| G3/8" | NSE37K        |
| G1/2" | NSE50K        |
| G3/4" | NSE75K        |
| G1"   | NSE100K       |

**Tlumič hluku spékávaný bronz**



| Závit | Objednací kód |
|-------|---------------|
| G1/8" | NU010051      |
| G1/4" | NU010052      |
| G3/8" | NU010053      |
| G1/2" | NU010054      |
| G3/4" | NU010055      |
| G1"   | NU010056      |

**Tlumič hluku nástrčný, por.plast PE**



| Ø mm | Objednací kód |
|------|---------------|
| 4    | NSE04KP       |
| 6    | NSE06KP       |
| 8    | NSE08KP       |
| 10   | NSE10KP       |
| 12   | NSE12KP       |

**Technické parametry:**

Pracovní tlak: 0 až 1,0 (4,0) MPa  
Pracovní teplota: -25°C až +100°C  
Materiál: hliník, ocel, vlákna  
Médium: vzduch (průtok při 0,6 MPa)

**Tlumič hluku velkopřítokový do 1 MPa**

R1/8"-2"



R3"-6"



| Závit   | Průtok [Nl/min] | Objednací kód |
|---------|-----------------|---------------|
| R1/8"   | 1 500           | NSE10HB       |
| R1/4"   | 3 100           | NSE25HB       |
| R3/8"   | 6 200           | NSE37HB       |
| R1/2"   | 9 000           | NSE50HB       |
| R3/4"   | 19 700          | NSE75HB       |
| R1"     | 28 200          | NSE100HB      |
| R1 1/4" | 45 100          | NSE125HB      |
| R1 1/2" | 73 300          | NSE150HB      |
| R2"     | 118 600         | NSE200HB      |
| R3"     | 254 000         | NSE300HB      |

**Tlumič hluku spékávaný bronz, plochý**



| Závit | Objednací kód |
|-------|---------------|
| G1/8" | NSF10B        |
| G1/4" | NSF25B        |
| G3/8" | NSF37B        |
| G1/2" | NSF50B        |
| G3/4" | NSF75B        |
| G1"   | NSF100B       |

**Tlumič hluku spékávaný bronz, nízký**



| Závit | Objednací kód |
|-------|---------------|
| M5    | NSFG05S       |
| G1/8" | NSFG10S       |
| G1/4" | NSFG25S       |
| G3/8" | NSFG37S       |
| G1/2" | NSFG50S       |
| G3/4" | NSFG75S       |
| G1"   | NSFG100S      |

**Technické parametry:**

Pracovní tlak: 0 až 1,2 MPa  
Pracovní teplota: -10°C až +80°C  
Materiál: spék. bronz, mosazný závit, pruž. nerez ocel  
Médium: vzduch

**Tlumič hluku se škracením**



| Závit | Objednací kód |
|-------|---------------|
| G1/8" | NSE10RM       |
| G1/4" | NSE25RM       |
| G3/8" | NSE37RM       |
| G1/2" | NSE50RM       |
| G3/4" | NSE75RM       |
| G1"   | NSE100RM      |

**Tlumič hluku velkopřítokový do 4 MPa**

R1/8"-2"



R3"-6"



| Závit   | Průtok [Nl/min] | Objednací kód |
|---------|-----------------|---------------|
| R1/8"   | 1 500           | NSE10HP       |
| R1/4"   | 3 100           | NSE25HP       |
| R3/8"   | 6 200           | NSE37HP       |
| R1/2"   | 9 000           | NSE50HP       |
| R3/4"   | 19 700          | NSE75HP       |
| R1"     | 28 200          | NSE100HP      |
| R1 1/4" | 45 100          | NSE125HP      |
| R1 1/2" | 73 300          | NSE150HP      |
| R2"     | 118 600         | NSE200HP      |
| R3"     | 254 000         | NSE300HP      |



Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese [sappv.cz/r/f10](http://sappv.cz/r/f10)

**Plastové nůžky na hadice**

Pro hadice z: PA6, PA11, PU, PE, PTFE



| Max. průměr hadice Ø D | Objednací kód |
|------------------------|---------------|
| 12                     | N125-468      |

**Kovové nůžky na hadice**

Pro hadice z: PA6, PA11, PU, PE, PTFE



| Pro hadice do Ø D | Objednací kód |               |
|-------------------|---------------|---------------|
|                   | nůžky         | náhradní břit |
| 12                | NTCM468       | NTCM468-99    |
| 25                | NTCM468-25    | NTCM468-25-99 |

**Lišta pro uchycení hadic**

Pracovní teplota: -10°C až +60°C, Materiál: polyetylen



| Pro hadici Ø D | Počet úchytů na liště | Objednací kód       |
|----------------|-----------------------|---------------------|
| 4              | 10                    | 3095 1004 0000 0000 |
| 6              | 10                    | 3095 1006 0000 0000 |
| 8              | 10                    | 3095 1008 0000 0000 |
| 10             | 6                     | 3095 1010 0000 0000 |
| 12             | 6                     | 3095 1012 0000 0000 |

Jednotlivé úchyty se mohou z lišty oddělit, každý úchyt má otvor pro připevnění pomocí šroubu.

**Upínací páska**

Pracovní teplota: -20°C až +70°C, Materiál: polyamid



| Velikost  | Objednací kód       |
|-----------|---------------------|
| 4,8 x 178 | 3095 2000 4801 7800 |
| 4,8 x 250 | 3095 2000 4802 5000 |

**Spirálová páska**

Pracovní teplota: -50°C až +90°C, Materiál: polyetylen



| Průměr    | Objednací kód       |
|-----------|---------------------|
| 20 až 120 | 3095 2500 1500 8000 |

**Hadicová spona**

Materiál: pozinkovaná ocel, Pro hadice do tlaku: 2,5 MPa



| Průměr     | Objednací kód       |
|------------|---------------------|
| 8 až 12    | 3910 1000 8012 0000 |
| 10 až 16   | 3910 1001 0016 0000 |
| 12 až 20   | 3910 1001 2020 0000 |
| 16 až 25   | 3910 1001 6025 0000 |
| 20 až 32   | 3910 1002 0032 0000 |
| 25 až 40   | 3910 1002 5040 0000 |
| 32 až 50   | 3910 1003 2050 0000 |
| 50 až 70   | 3910 1005 0070 0000 |
| 70 až 90   | 3910 1007 0090 0000 |
| 90 až 110  | 3910 1009 0110 0000 |
| 110 až 130 | 3910 1011 0130 0000 |
| 130 až 150 | 3910 1013 0150 0000 |
| 140 až 160 | 3910 1014 0160 0000 |