







Redukční ventil s odlehčením a s nástrčným šroubením, tvar L

Objednací kód	E - Připojení na hadici	A - Závit	B (OK)	C max.
NPRPG-004-000	4 / 2	G1/8"	17	73
NPRPG-006-000	6 / 4	G1/8"	17	73
NPRPG-006-001	6 / 4	G1/4"	17	81
NPRPG-008-000	8 / 6	G1/8"	17	73
NPRPG-008-001	8 / 6	G1/4"	17	81
NPRPG-010-001	10 / 8	G1/4"	17	81

Primární tlak	0,1 až 1,6 MPa
Sekundární tlak	0,1 až 0,8 MPa
Pracovní teplota	-10°C až +70°C
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch



Průtok 1→2 při $p_1=0,7$ MPa



7 Rychloodvzdušňovací ventil

Objednací kód	D1 - Závit	L1	L2	L3	S1	Obj. kód sady náhradního těsnění
NSEV05C	M5	5	16	25	10	NSEV05C-RK
NSEV10C	G1/8"	7,5	27	42	15	NSEV10C-RK
NSEV25C	G1/4"	11	35	54	19	NSEV25C-RK
NSEV37C	G3/8"	11	35	54	19	NSEV37C-RK
NSEV50C	G1/2"	14	45	72	26	NSEV50C-RK
NSEV75C	G3/4"	16,3	53	87	32	NSEV75C-RK
NSEV100C	G1"	18	70	108	46	NSEV100C-RK

Pracovní tlak	0,1 až 1,0 MPa
Pracovní teplota	-20°C až +70°C
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch

Průtok při 0,6 MPa

Závit	M5	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
Průtok P→A [Nl/min]	290	900	1300	1600	4200	5800	7700
Průtok A→R [Nl/min]	340	1200	2500	2600	7400	12600	19000

